

Welke afkortzaag voor welke toepassing?

Technische gegevens	KGS 18 LTX BL 216	KGS 18 LTX BL 254	KGS 18 LTX BL 305	KS 216 M	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KGSV 216 M	KS 305 M	KGSV 72 Xact	KGSV 72 Xact SYM	KGS 315 Plus
Max. doorsnede van het werkstuk bij 90°/90°	70 mm 305 mm	92 mm 305 mm	110 mm 305 mm	60 mm 120 mm	70 mm 305 mm	92 mm 305 mm	110 mm 305 mm	65 mm 305 mm	80/102 mm ¹⁾ 200/150 mm ¹⁾	72 mm 305 mm	72 mm 305 mm	120 mm 320 mm
Max. doorsnede van het werkstuk bij 45°/45°	40 mm 215 mm	47 mm 215 mm	67 mm 215 mm	45 mm 80 mm	40 mm 215 mm	47 mm 215 mm	67 mm 215 mm	36 mm 205 mm	45 mm 130 mm	42 mm 215 mm	42 mm 215 mm	76 mm 223 mm
Steunvlak l x b	730 x 345 mm	760 x 345 mm	770 x 345 mm	725 x 155 mm	730 x 345 mm	760 x 345 mm	770 x 345 mm	730 x 345 mm	775 x 340 mm	830 x 365 mm	830 x 365 mm	1.070 x 365 mm
Zaagblad/aantal tanden*	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 60	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 48	Ø 216 mm / 60	Ø 315 mm / 84
Verstelbaarheid:												
■ Draaitafel links/rechts (max.)	50°/50°	50°/50°	50°/60°	47°/47°	50°/50°	50°/50°	50°/60°	47°/47°	52°/52°	50°/50°	50°/50°	47°/60°
■ Zaagkop links/rechts (max.)	47°/2°	47°/2°	47°/47°	47°/2°	47°/2°	47°/2°	47°/47°	47°/2°	47°/2°	47°/47°	47°/47°	46°/46°
Opgenomen vermogen (S6 20%)	18 V	18 V	18 V	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W	1.700 W	2.000 W	1.800 W	1.800 W	2.200 W
Gewicht	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg	13,5 kg	17 kg	16,1 kg	18,3 kg	27,2 kg
* Aantal tanden van het standaard zaagblad ¹⁾ met extra aanslag (d x b) 102 x 150 mm												
Toepassing												
Zaagwerkzaamheden op maat bij mobiel gebruik	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
Vorbereidingswerkzaamheden in de werkplaats	■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Schoon zagen in gesloten ruimtes	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Zagen van aluminium profielen								■ ■		■ ■*	■ ■	■ ■*
Groefsneden	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Zagen van plinten	■	■	■	■ ■	■	■	■	■	■ ■	■	■ ■ ■	■
** met het zaagblad »multi cut« of »aluminium cut« (toebehoren)												
Uitvoering												
Kantelbereik van zaagblad	links	links	links/rechts	links	links	links	links/rechts	links	links	links/rechts	links/rechts	links/rechts
Afzuig eigenschappen	Effectief	Effectief	Effectief	Effectief	Effectief	Effectief	Effectief	Effectief	Effectief	Effectief	Effectief	Optimaal (2-punts)
Trekfunctie en zaagdieptebegrenzing (bijv. voor groefsnedes)	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Aanduiding van de zaaglijn	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Lijnlasers 	Lijnlasers 	Dubbellijnlaser 	Dubbellijnlaser 	Lijnlasers
Werkklamp	Via PCL	Via PCL	Via PCL	Via PCL	Via PCL	Via PCL	Via PCL					
Quick zaagblad-snelwissel, zonder gereedschap												●
Zachtaanloop	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Variabel toerental								●		●	●	●
Remfunctie	●	●	●						●			●

Toepassing: ■ geschikt ■■ goed geschikt ■■■ optimaal Uitvoering: ● aanwezig